

dayGraphica® 47 Coaterstrip FB

Migliorate le caratteristiche di spellicolamento

Tessuto gommato spellicolabile per sovraverniciatura all'acqua/UV

Caratteristiche

- L'aumento dei costi di fermo macchina e la riduzione dei tempi di lavorazione sono oggi elementi determinanti anche per la verniciatura degli stampati. Il tessuto gommato spellicolabile dayGraphica® 47 FB è stato concepito per avere uno strato comprimibile di grande qualità e di facile spellicolamento per utilizzo su macchine da stampa che hanno elementi verniciatori in linea.
- Le caratteristiche di spellicolamento di dayGraphica® Coaterstrip 47 FB derivano dalle proprietà uniche del suo strato comprimibile e che consentono a questo tessuto gommato di essere spellicolato con facilità.
- Le profondità delle zone spellicolate permettono di fare lunghe produzioni, eliminando la necessità di frequenti fermi macchina per il lavaggio del tessuto gommato.

Vantaggi di dayGraphica® Coaterstrip 47 FB

- Spellicolamento facile per una rapida preparazione.
- Versatile, adatto a qualsiasi tipo di applicazione, UV o all'acqua.
- Superficie trattata per utilizzo CAD.

dayGraphica® 47 Coaterstrip FB

| Caratteristiche | Vantaggi |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Superficie rettificata e vellutata. | <ul style="list-style-type: none">• Ottimale trasferimento della vernice.• Uniformità di stesura con una pressione minima.• Incisioni accurate e profonde, sia se eseguite a mano sia con sistemi CAD. |
| <ul style="list-style-type: none">• Innovativo strato comprimibile. | <ul style="list-style-type: none">• Tagli facili e spellicolamento rapido, riserve precise e nette. |
| <ul style="list-style-type: none">• Prodotto unico nel suo genere. | <ul style="list-style-type: none">• Incisioni accurate e profonde, sia se eseguite a mano sia con sistemi CAD. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Colore | Blue |
| Superficie di stampa | Composto di gomma resistente ai solventi |
| Finitura del top | Rettificata e levigata |
| Spessore | 1,96 mm |
| Profondità nominale ottenibile | 0,80 mm |
| Durezza | 66° |
| Curva di comprimibilità | 0,19 mm @ 1060 kPa Typical / 0,25 mm @ 2060 kPa Typical |
| Allungamento | <0,70% @ 10 N/mm |
| Resistenza | >60 N/mm |
| Forza di spellicolamento | 3-5 N/cm |
| Compatibilità con verniciatura | All'acqua e UV |

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Incorporated